


CATALOGO PROFILI PER PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI, FRANGISOLE E PARETI VENTILATE

PROFILI WPC		Peso (kg*m)	Sezione (mm)	Lunghezza (mm)	Colori Disponibili
ART. INO 003 	Profilo scanalato a sezione alveolare 143x28mm Un lato millerighe – Un lato liscio Larghezza mm 143 – Spessore mm 28 – Peso 3,10 kg/m Per la posa di 1 mq necessari 7 ml di profilo	3,10	143x28	Su Misura	6 Colori
ART. INO 161H23 	Profilo scanalato a sezione alveolare 161x23mm Un lato liscio – un lato effetto doppia doga Sezione 161x23mm – Peso 3,70Kg/m Per la posa di 1 mq necessari 6,20 ml di profilo	3,70	161x23	Su Misura	6 Colori
ART. INO 161H23 – WOODPRO 	Profilo scanalato a sezione alveolare 161x23mm Un lato a vista Effetto Legno WOOD PRO Sezione 161x23mm – Peso 3,70Kg/m Per la posa di 1 mq necessari 6,20 ml di profilo	3,70	161x23	Su Misura	6 Colori
ART. INO 002 	Profilo scanalato a sezione piena 143x22mm Un lato millerighe – Un lato liscio Larghezza mm 143 – Spessore mm 22 – Peso 4,3 kg/m Per la posa di 1 mq necessari 7 ml di profilo	4,30	143x22	Su Misura	6 Colori
ART. INO 004 	Profilo non scanalato a sezione piena 143x22mm Un lato millerighe – Un lato liscio Larghezza mm 143 – Spessore mm 22 – Peso 4,3 kg/m Per la posa di 1 mq necessari 7 ml di profilo	4,30	143x22	Su Misura	6 Colori




 INO143H23-LIGHT-2M-F	Profilo scanalato LIGHT a sezione alveolare 143x23mm LUNGHEZZA 2m Un lato riga stretta – Un lato riga larga Larghezza mm 143 – Spessore mm 23 – Peso 2,85 kg/m Profilo montabile con Sistema di posa Zero Fix Per la posa di 1 mq necessari 7 ml di profilo	2,85	143x23	Su Misura	6 Colori
 ART. INO 68H40	Profilo a sezione alveolare 68x40mm Tutti i lati Lisci Sezione 68x40mm – Peso 1,80Kg/m Cave interne armabili con profilo in alluminio o ferro zincato sezione 20x25mm o 20x50mm	1,80	68x40	Su Misura	6 Colori
 ART. INO 150H50	Profilo a sezione alveolare 150x50mm Tutti i lati lisci Sezione 150x50mm – Peso 3,60Kg/m Cave interne per la possibilità di essere armate con profili in alluminio o ferro zincato sezione 30x30mm – 30x50mm	3,60	150x50	Su Misura	6 Colori
 ART. INO 010	Profilo a sezione piena con foro centrale 55x45mm Tutti i lati lisci Larghezza mm 55 – Altezza mm 45 – Peso 2,90 kg/m	2,90	55x45	Su Misura	6 Colori
 ART. INO 016	Profilo a sezione piena sezione 130x14mm Un lato millerighe – Un lato liscio Larghezza mm 130 – Spessore mm 14 – Peso 2,15 kg/m Vendita solo a 3000mm Per lunghezza su misura ordine minimo.	2,15	130x14	Su Misura	6 Colori

ART. INO 220H26 	Profilo a sezione alveolare 220x26mm Un lato a vista con 4 listelli in rilievo Sezione 220x26mm – Peso 3,80Kg/m Per la posa di 1 mq necessari 5 ml di profilo Incastro tra un profilo e l'altro maschio – femmina	3,80	220x26	Su Misura	6 Colori
ART. INO220H26 - WOOD PRO 	Profilo a sezione alveolare 220x26mm Un lato a vista con 4 listelli in rilievo EFFETTO LEGNO WOOD PRO Sezione 220x26mm – Peso 3,80Kg/m Per la posa di 1 mq necessari 5 ml di profilo Incastro tra un profilo e l'altro maschio – femmina	3,80	220x26	Su Misura	6 Colori
ART. INO 95H20 	Profilo a sezione alveolare con scanalatura per le clip INO 057. Un lato liscio e un lato con finitura a listelli - Larghezza mm 95 – Altezza mm 20 – Peso 1.70 kg/m Per la posa di 1 mq necessari 10 ml di profilo	1,70	95x20	Su Misura	6 Colori
ART. INO 55H45 	Profilo a sezione piena 55x45mm con foro centrale e scanalatura per le clip INO 057. Tutti i lati lisci - Larghezza mm 55 – Altezza mm 45 – Peso 2,85 kg/m Per la posa di 1 mq necessari 7 ml di profilo	2,85	55x45	Su Misura	6 Colori
ART. INO 55H20 	Profilo a sezione piena 55x20mm con sede per le clips. Un lato liscio Larghezza mm 55 – Altezza mm 20 – Peso 1,50 kg/m Per la posa di 1 mq necessari 16,70 ml di profilo	1,50	55x20	Su Misura	6 Colori
ART. INO 45H55 	Profilo a sezione piena con foro centrale e scanalatura per le clip INO57. Tutti i lati lisci Larghezza mm 45 – Altezza mm 55 – Peso 2,85 kg/m Per la posa di 01mq servono 20m	2,85	45x55	Su Misura	6 Colori

ART. INO 45H25 	Profilo a sezione piena con sede per le clips. Un lato liscio Larghezza mm 45 – Altezza mm 25 – Peso 1,50 kg/m Per la posa di 1mq necessari 20ml di profilo	1,50	45x25	Su Misura	6 Colori
ART. INO 250H20 	Profilo a sezione alveolare 250x20mm; un lato millerighe un lato liscio. Larghezza mm 250 – Altezza mm 20 – Peso 3,80Kg m Posa solo con viti a vista Per la posa di 1mq necessari 4 ml di profilo	3,80	250x20	Su Misura	6 Colori
ART. INO 290H12 	Profilo a sezione piena 290x12mm con un solo lato a vista millerighe diviso in tre profili. Sezione 290x12mm – Peso 3,30Kg m Profilo da incollare a fondo di cemento. Per la posa di 1mq necessari 3,44 ml di profilo	3,30	290x12	Su Misura	6 Colori
ART PIASTRELLA 60x60 -F- 	Piastrella Con Base plas ca per posa su cemento - Sezione 600x600mm - Altezza 25mm - Un lato a vista riga stre a - Peso 4,50Kg pz - Per la posa necessari 2,77pz mq - Profili da montare su cemento	4,50	60x60	Su Misura	6 Colori

ACCESSORI WPC		Peso (Kg*m)	Sezione (mm)	Lunghezza (mm)	Colori Disponibili
ART. INO 010S 	Angolare a "L" per chiusura lati Larghezza mm 55 – Altezza mm 45 – spessore 6mm – Peso 1,40 kg/m Vendita solo a 3000mm	2,15	55x45 s 18	3000	6 Colori
ART. INO L5545 – 6mm 	Angolare a "L" per chiusura lati Larghezza mm 55 – Altezza mm 45 – spessore 6mm – Peso 1,40 kg/m Vendita solo a 3000mm	1,40	55x45 s 5	3000	6 Colori

ART. INO L4060 – 5mm 	Angolare a “L” per chiusura lati Larghezza mm 60– Altezza mm 40 – spessore 5mm – Peso 1,40 kg/m Vendita solo a 3000mm	1,40	55x45 s 5	3000	6 Colori
ART. INO LFF 220H26 	Profilo utilizzato per realizzazione di angolo a L con profili articolo INO 220H26. Incastro FF Peso 1,80Kg/m Vendita solo a 3000mm	1,80	-	Su Misura	6 Colori
ART. INO 016 	Profilo a sezione piena Un lato millerighe – Un lato liscio Larghezza mm 130 – Spessore mm 14 – Peso 2,15 kg/m Vendita solo a 3000mm Per lunghezza su misura ordine minimo.	2,15	130x14	Su Misura*	6 Colori
TAPPI 6840 	Tappi per profilo a frangisole 68x40mm per profilo INO68H40. Tappo con “maschio” per inserimento sulla femmina del profilo affinché venga incollato	-	-	-	6 Colori
TAPPI 15050 	Tappo per profilo a frangisole 150x50mm per profilo INO150H50. Tappo con “maschio” per inserimento sulla femmina del profilo affinché venga incollato	-	-	-	6 Colori
ART. INO 011 – FZ 	Barra in Ferro zincato per sottostruttura Larghezza mm.40 – altezza mm. 20 – spessore mm. 1,8 Peso Kg. 1,28 al m Sfridi da considerarsi su barre da 6m	1,28	40x20	2000 3000 6000	-
ART. INO 011 – ALL 	Barra in Alluminio per sottostruttura Larghezza mm.40 – altezza mm. 20 – spessore mm. 1,8 Peso Kg. 0,620 al m Sfridi da considerarsi su barre da 6m	0,62	40x20	2000 3000 6000	-
ART. INO 021 – FZ 	Barre in Ferro zincato per doppia sottostruttura Larghezza mm.50 – altezza mm. 50 – spessore mm. 1,8 - Peso Kg. 2,10 al m Per la posa di 1 mq necessari 1,70 metri lineari di profilo Sfridi da considerarsi su barre da 6m	2,10	50x50	2000 3000 6000	-

ART. INO 021 – ALL 	Barre in Alluminio per doppia sottostruttura. Larghezza mm.50 – altezza mm. 50 – spessore mm. 1,8 Peso Kg. 1,05 Kg al m Per la posa di 01 mq necessari 1,70 metri lineari di profilo Sfridi da considerarsi su barre da 6m	1,05	50x50	2000 3000 6000	-
ART. INO 2025-ALL 	Barra in Alluminio per rinforzo profilo INO68H40 Larghezza mm. 20 – altezza mm. 25 – spessore mm. 1,8 Peso Kg. 0,340 al m Sfridi da considerarsi su barre da 6m	0,34	25x20	2000 3000 6000	-
ART. INO 2050-ALL 	Barra in Alluminio per rinforzo profilo INO68H40 Larghezza mm. 50 – altezza mm. 20 – spessore mm. 1,8 Peso Kg. 0,710 al m Sfridi da considerarsi su barre da 6m	0,71	20x50	2000 3000 6000	-
ART. INO 020-ALL 	Angolare a L in alluminio per bordatura. Larghezza mm 50 – altezza mm 50 – spessore mm 2,0 Peso Kg. 0,520 al m Sfridi da considerarsi su barre da 6m	0,52	50x50L	2000 3000 6000	-
ART. INO 3030-ALL 	Barra in Alluminio per rinforzo profilo IN150H50 Larghezza mm. 30 – altezza mm. 30 – spessore mm. 1,8 Peso Kg. 0,61 al m Sfridi da considerarsi su barre da 6m	0,61	30x30	2000 3000 6000	-
ART. INO 3050-ALL 	Barra in Alluminio per rinforzo profilo IN150H50 Larghezza mm. 30 – altezza mm. 50 – spessore mm. 1,8 Peso Kg. 0,81 al m Sfridi da considerarsi su barre da 6m	0,81	30x50	2000 3000 6000	-

ACCESSORI PER LA POSA DEL WPC		Pezzi per mq	Dimensione
Piedini 	Piedini regolabili con testa per il fissaggio della sottostruttura attraverso vite autoforante Altezze disponibili fino a 500mm Dai 3 ai 6 piedini al mq		10/16mm 16/22mm 22/35mm 35/55mm 55/95mm 95/165mm 165/235mm
Dischi livellanti 	Dischi livellanti da 2 a 5mm per creare la giusta pendenza delle zone in cemento o delle guaine. Dischi con spessore interno da 5mm ed esterno da 2mm. Da ritagliare con taglierino. Necessari dai 5 agli 8pz al mq	2,00 pz	2-5mm
ART. INO 057 	Clip di aggancio in metallo con 4 alette e 4 fori. Distanza tra le doghe 5mm Per la posa di 1 mq di pavimento INO 003 si consigliano 20 pz Peso Kg. 0,019 al pezzo	A seconda dell'articolo	-
ART. INO 058 – FZ NERO 	Clip a T In Ferro zincato verniciata nera. Distanza tra le doghe 4mm Per la posa di 1 mq di pavimento INO 003 si consigliano 20 pz Peso Kg. 0,017 al pezzo	A seconda dell'articolo	-
ART. INO 058 – INOX 	Clip a T in Acciaio INOX Verniciata Nera Distanza tra le doghe 4mm Per la posa di 1 mq di pavimento INO 003 si consigliano 20 pz Peso Kg. 0,017 al pezzo	A seconda dell'articolo	-
ART. INO 077 	Clip per pareti in metallo a 1 foro. Distanza tra le doghe 12mm La quantità al mq e' da valutare di volta in volta in base alla superficie Peso Kg. 0,011 al pezzo	A seconda dell'articolo	-
ART. INO 067 	Clip di partenza/aggancio in metallo con 2 fori e 2 alette La quantità al mq e' da valutare di volta in volta in base alla superficie Peso Kg. 0,019 al pezzo	A seconda dell'area da coprire	-

ART. INO 053 	Vite autoforante 3,5 x 16mm per clip INO 057 e INO 077 E' sufficiente una vite per clip	A seconda dell'articolo	3,5x16
ART. INO 079 	Vite autoforante 4,2x19mm a testa ranellata per profilo INO220H26 Per la posa di 1 mq necessari 7 ml di profilo E' sufficiente una vite per clip	16pz	4,2x19
ART INO 078 – NERO 	Vite autoforante 3,5x13mm per clip INO 058 E' sufficiente una vite per clip	A seconda dell'articolo	3,5x13
ART. INO 080 	Vite Auto perforante per ancorare le due sottostrutture 4,2x32mm	10	4,2x32
ART. TURBOVITI 	Turbovite per fissare la sottostruttura al cemento Dimensioni 7,5 x 60mm	6-10	7,50x60
GUARNIZIONE 	Guarnizione colore Nero da posizionare tra un profilo e l'altro. Utilizzabile solo con posa con clip. Necessari 7m di guarnizione per la copertura di 1mq	Pari a ml di WPC	-
COLLA 	Colla per ancorare la sottostruttura alla guaina o il WPC direttamente ad un fondo di cemento regolare	1	1 Kg
ART. SCUDO 	Scudo protettivo che rende il materiale idrorepellente e antimacchia. Con 1L di scudo è possibile ricoprire dagli 8 ai 10mq.	1L 8-10mq	1L

Tinte disponibili:

Grey



Brown



Beige



Wengé



Natural



White



Grass Green



Dark Green



I colori white, grass green e dark green hanno un costo superiore del 10%

Disponibilità di doghe con qualsiasi RAL adatte all'esterno
Lunghezza tavole SU MISURA

GAR-deck contiene delle fibre di legno, le quali possono facilmente creare delle variazioni di colore di qualche tono. Il colore inizierà a stabilizzarsi in breve tempo, quando il prodotto sarà applicato all'esterno. Si consiglia di rimestare i profili tra loro prima dell'installazione, in modo da ottenere un colore uniforme. Al termine le aree con tonalità differenti di colore si uniformeranno.

E' consigliato acquistare in un'unica partita tutti i profili necessari all'installazione.

NOTE: Tutti gli articoli posso essere forniti sia spazzolati che non spazzolati, oppure spazzolati solo da un lato. Misure profili variabili da un minimo di mtl. 1,60 a un massimo di mtl. 5 (Tolleranze misure +30 mm.), sono disponibili tutte le misure intermedie. Per la posa attenersi alle istruzioni indicate sul nostro sito; non rispondiamo per danni subiti dal materiale, dovuti ad una posa non corretta. Materiale con dilatazione termica pari al legno. Materiale per uso non strutturale. Una leggerissima differenza di pigmentazione fra profilo e profilo è una caratteristica peculiare del nostro prodotto, e conferisce un aspetto più naturale all'intera realizzazione, per sua natura il legno è soggetto a variazioni di colore; tale differenza si mitigherà comunque nel breve tempo (4-6 mesi).

CONDIZIONI COMMERCIALI:

Tempi di consegna:	10/15 gg. lavorativi data ricevimento acconto
Imballo:	Compreso nel prezzo
Resa:	F.co Ns. stabilimento Pavia di Udine (UD)
Pagamento:	40% all'ordine – 60% prima della spedizione

